

SECURITON © Copyright by Securiton	СВО 20					1/1
Соединительная коробка СВО 20	Редакция	Дата	Инд.	Изм.-№	Обозначение	Разрешено
	Первичная					
	последняя					
	текущая					Раздел TES

Соединительная коробка СВО 20



Конец каждого сенсорного кабеля должен крепиться к соединительной коробке. Соединительная коробка содержит соединительный модуль (ССМ), который позволяет соединить сенсорный кабель с обычным кабелем, ведущим к блоку сенсорного управления.

соединительный модуль также имеет защиту от перенапряжения в сети.

Соединительные коробки типа СВО 20 используются на открытом воздухе, в туннелях и местах с высоким риском механического

повреждения (например, ленточные конвейеры).

Взрывозащищенные соединительные коробки из литого алюминия предоставляются по запросу.

Корпус: Полиэстер, армированный стекловолокном, не содержит галогенов	Степень защиты IP 66 / EN 60529
Сопrotивление поверхности: > 109 Ом Характеристики горения: VO самозатухающий UL 94 EN 60695-11 EN 60695-2 IEC 60695-11 EN 60695-2 VDE 0471 CSA C22.2 Изоляция: Полностью изолированный VDE 0100 Размеры: Д x Ш x В: 244 x 164 x 100 мм	Прокладка: Устойчивая к воздействию нефти и нефтепродуктов Крепление: Одноканальная крышка и винтовое крепление снаружи корпуса Температура эксплуатации: -30°C ... +90°C для других температурных диапазонов Вы получите специальное решение по запросу.
Информация для заказа Код товара СВО 20/0 соединительная коробка для двух сенсорных кабелей G00398 СВО 20/1 соединительная коробка для одного сенсорного кабеля (вкл. 1 ССМ) G00399 СВО 20/2 соединительная коробка для двух сенсорных кабелей (вкл. 2 ССМs) G00400 СВО 20/3 соединительная коробка для трех сенсорных кабелей (вкл. 2 ССМs) G00401	

Возможны изменения без предварительного уведомления!

Официальное представительство на территории РФ:

ЗАО "СЕКУРИТОН РУС"

Сайт: www.securiton.ru

Почта: securiton@securiton.ru

Тел.: (495)932-76-26

Факс: (495)932-76-25