

|  |                  |      |      |        |             |            |
|--|------------------|------|------|--------|-------------|------------|
| <b>SECURITON</b><br>© Copyright by Securiton | <b>CBO 5-ESD</b> |      |      |        |             | 1/1        |
| <b>Соединительная коробка<br/>CBO 5-ESD</b>  | Редакция         | Дата | Инд. | Изм.-№ | Обозначение | Разрешено  |
|  | Первичная        |      |      |        |             |            |
|  | последняя        |      |      |        |             |            |
|  | текущая          |      |      |        |             | Раздел TES |

### Соединительная коробка CBO 5-ESD



Соединительный блок для подключения до восьми внешних ESD датчиков или четырех одиночных датчиков и одного LIST кабеля SEC15.

Внешние датчики типа ESD-A5-fL-II могут соединяться с шиной сенсорного кабеля SEC15 при помощи соединительной коробки CBO5-ESD.

На одну шину можно подключить до восьми одиночных датчиков или до четырех датчиков и сенсорный кабель.

Каждое соединение имеет адаптационное сопротивление. При необходимости, можно активировать данную функцию, например для резисторов с короткой адаптацией.

#### Техническая информация:

|   |  |
|---|--|
| Корпус:<br>Поликарбонат, армированный стекловолокном  | Степень защиты<br>IP 66 / EN 60529   |
| Устойчивость к воздействию:<br>IK 08 согласно DIN 5012 / VDE 0470 часть 100<br>Характеристики горения:<br>согласно UL: 5VA соотв. UL 50 / UL 746C<br>согласно UL: V-2 в соотв. UL 94<br>согласно VDE: 960 ° C в соотв. VDE 0471 / EN 60695<br>Размеры :<br>Д x Ш x В: 130 x 130 x 75 мм<br>с болтами:<br>Д x Ш x В: 195 x 185 x 75 мм | Крепление:<br>Отдельные винтовые каналы снаружи корпуса.<br><br>Состояние:<br>Без галогенов<br>Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям |
| Рабочая температура:<br>-35 ° C ... +60 ° C (краткосрочно до +80 ° C)   | Информация для заказа:<br>Соединительная коробка CBO 5-ESD<br>Код товара: G00304   |

**Возможны изменения без предварительного уведомления!**

Официальное представительство на территории РФ:

**ЗАО "СЕКУРИТОН РУС"**

Сайт: [www.securiton.ru](http://www.securiton.ru)

Почта: [securiton@securiton.ru](mailto:securiton@securiton.ru)

Тел.: (495)932-76-26

Факс: (495)932-76-25